



**RENAULT**  
Passion for life

## RENAULT KADJAR

### DANE TECHNICZNE

	BENZYNA				DIESEL					
	Energy TCe 130		Energy dCi 110		Energy dCi 110 EDC		Energy dCi 130		Energy dCi 130 4WD	
<b>SILNIKI</b>										
Rodzaj wtrysku	bezpośredni				bezpośredni Common rail					
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1 197		1 461		1 461		1 598		1 598	
Średnica cylindra x skok tłoka (mm)	72,2 x 73,1		76 x 80,5		76 x 80,5		80 x 79,5		80 x 79,5	
Ilość cylindrów / zaworów	4/16		4/8		4/8		4/16		4/16	
Norma emisji spalin	Euro 6									
Rodzaj napędu	2WD								4WD – system 4x4 ALL MODE-i	
Maksymalna moc w kW EWG (KM) przy obrotach (obr/min)	96 (130) / 5500		81 (110) / 4000		81 (110) / 4000		96 (130) / 4000		96 (130) / 4000	
Maksymalny moment obrotowy (Nm EWG) przy obrotach (obr/min)	205 / 2000		260 / 1750		250 / 1750		320 / 1750		320 / 1750	
System „Stop & Start”	tak									
<b>SKRZYNIA BIEGÓW</b>										
Typ skrzyni biegów	manualna 6b.				automatyczna EDC		automatyczna EDC		manualna 6b.	
Ilość biegów	6									
<b>OSIĄGI</b>										
Współczynnik SCx	0,790 m <sup>2</sup>								0,820 m <sup>2</sup>	
Prędkość maksymalna (km/h)	192		182		181		190		190	
0-100 km/h (s)	10,1		11,9		11,7		9,9		10,5	
1000 m ze startu zatrzymanego (s)	31,5		33,5		33,2		31,9		32,5	
<b>KOŁA I OPONY</b>										
Opony montowane w standardzie	R16: 215/65 R17: 215/60	R19: 225/45	R16: 215/65 R17: 215/60	R19: 225/45	R16: 215/65 R17: 215/60	R19: 225/45	R16: 215/6 R17: 215/60	R19: 225/45	R16: 215/65 R17: 215/60	R19: 225/45
<b>ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO<sub>2</sub>*</b>										
W cyklu miejskim (l/100 km)	6,8	7,0	4,1	4,2	3,8	4,0	5,0	5,1	5,4	5,5
W cyklu pozamiejskim (l/100 km)	4,9	5,1	3,6	3,8	3,8	3,9	3,9	4,1	4,4	4,6
W cyklu mieszanym (l/100 km)	5,6	5,8	3,8	3,9	3,8	3,9	4,3	4,5	4,8	4,9
Emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym (g/km) - NEDC	126	130	99	103	99	103	113	117	126	129
Pojemność zbiornika paliwa (l)	55								65	
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>										
Typ wspomagania	zmiennie, elektryczne									
Średnica min. Ø zawracania (m)	10,72									
<b>UKŁAD HAMULCOWY</b>										
Przód: tarcze wentylowane Ø (mm)	296x26									
Tył: tarcze pełne Ø (mm)	290x13									
<b>MASA</b>										
Masa własna	1 306	1 320	1 380	1 394	1 407	1 421	1 415	1 429	1 536	1 536
Ładowność	547	546	536	530	536	530	549	543	514	523
Dopuszczalna masa całkowita (DMC)	1 853	1 866	1 916	1 924	1 943	1 951	1 964	1 972	2 050	2 059
Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą	3 053	3 066	3 266	3 274	3 393	3 401	3 764	3 772	3 850	3 859
Masa maksymalna przyczepy hamowanej	1 500	1 500	1 350	1 350	1 450	1 450	1 800	1 800	1 800	1 800
Masa maksymalna przyczepy niehamowanej	690	695	725	730	740	745	745	750	750	750
Maksymalne obciążenie dachu	75									

\* Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> są homologowane zgodnie ze standardową metodą pomiaru określoną obowiązującymi przepisami.